



# PORTE A 1 BATTENTE EI (E)

 ORDINE

 RICHIESTA DI OFFERTA

 Data

Data di consegna richiesta

Ragione sociale

Rif. Impianto / Commessa :



<input type="checkbox"/> ASCENSORE	<input type="checkbox"/> PIATTAFORMA	<input type="checkbox"/> MURATURA	<input type="checkbox"/> INTERNO	<input type="checkbox"/> IN LAMIERA (FERRO) VERNICIATO	<input type="checkbox"/> ACCIAIO INOX AISI-316 PORTANTE
<input type="checkbox"/> IMP.NUOVO	<input type="checkbox"/> IMP.ESISTENTE	<input type="checkbox"/> STRUTTURA METALLICA	<input type="checkbox"/> ESTERNO (Soggetto ad intemperie)	<input type="checkbox"/> IN LAMIERA RIVESTITA (Acciaio/Legno)	<input type="checkbox"/> IN ACCIAIO INOX AISI 304+ RIVESTIMENTO

Quantità totale porte	Luce Netta (L)	X	Luce Netta (H)	<input type="checkbox"/> CON MOLLE (standard per tutte le porte e ammortizzatore Dictator verticale)	<input type="checkbox"/> AUTOMATISMO (apri-chiudi) DITEC SPRINT motore esterno. Traversa minima mm.140 (s/ammortizzatore s/molle)
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> CON FERMO 90°	
Montante sinistro	<input type="text"/> 100	Traversa	<input type="text"/> 100		
Montante destro	<input type="text"/> 100				
MONTANTI SCATOLATI			MANIGLIE		
<input type="checkbox"/> Lato serratura	Ingombro totale	<input type="checkbox"/> mm.300 alluminio	<input type="checkbox"/> mm.200 tubo inox Ø20	<input type="checkbox"/> mm.300 tubo inox Ø30	<input type="checkbox"/> mm.300 tubo inox Ø20 l=200
<input type="checkbox"/> Lato cerniera	<input type="text"/>				
100	100	<input type="checkbox"/> mm.300 inox satinato	<input type="checkbox"/> mm.180 inox satinato	<input type="checkbox"/> POMOLO inox satinato	
-----	-----				
A	B	C	D	F	
INDICARE ALTEZZA ROTELLA (da filo terra)					

A  B  C  D  F

## VERNICIATURA PER INTERNO

<input type="checkbox"/> ANTIRUGGINE finitura standard (colore standard RAL 7001)		<input type="checkbox"/> TRAVERSINO SMONTABILE
<input type="checkbox"/> ANTIRUGGINE BICOMPONENTE	RAL <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> PIATTO DI SOGLIA (60x5)
<input type="checkbox"/> BUCCIATO smalto epossidico bicomponente	RAL <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SENZA ZANCHE
<input type="checkbox"/> POLVERE buccato fine	RAL <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> SENZA FORI
<input type="checkbox"/> FERRO MICACEO	CODICE <input type="text"/>	

## VERNICIATURA PER ESTERNO

<input type="checkbox"/> BUCCIATO smalto poliacrilico bicomponente base in epossidico zincante	RAL <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> INOX SATINATO (aisi 304)	<input type="checkbox"/> TITAN GOLD HAIRLINE
PROTEZIONE MINIMA PER PORTE POSTE ALL'ESTERNO			
<input type="checkbox"/> ELETTRICO-ZINCATURA A FREDDO trattamento galvanico, non è possibile fornire le porte senza un ulteriore trattamento superficiale (A/R bic, EPOX ZINC...)		<input type="checkbox"/> SCOTCH BRITE	<input type="checkbox"/> INOX LUCIDO COLORATO (nero lucido, oro specchio, bronzo specchio, champagne specchio)
<input type="checkbox"/> EPOSSIDICO ZINCANTE verniciatura con pigmenti di zinco consigliabile oltre l'elettro-zincatura	<input type="checkbox"/> solo lato esterno (2 lati) <input type="checkbox"/> solo lato interno (2 lati)	<input type="checkbox"/> INOX RIGIDIZZATO NATURALE (grana di riso, punitnato, lino, pelle, canvas, dama e quadro)	<input type="checkbox"/> SKIMPLATE 12/10
<input type="checkbox"/> INOX SATINATO (per porte costruite in inox portante G220/240 - F7)			
<input type="checkbox"/> INOX LUCIDO A SPECCHIO (lucido 7 - Super mirror L8)		<input type="checkbox"/> INOX RIGIDIZZATO SPECIALE (romboide, ghiaccio e cuoio)	<input type="checkbox"/> LAMINATO PLASTICO ABET / PRINT

## SERRATURE

<input type="checkbox"/> KRONENBERG LEVA PARALLELA DLF 1.20 X=20.9/01		<input type="checkbox"/> PRUDHOMME LR 128 E 24V 48V	<input type="checkbox"/> ESECUZIONE STAGNA IP 54 24V 48V	<input type="checkbox"/> CONTATTO OSSA BEX EN 81.21 reset automatico reset manuale
<input type="checkbox"/> KRONENBERG LEVA PERPENDICOLARE DLF 1.40 X=20.9/01				
<input type="checkbox"/> ESECUZIONE STAGNA IP 54	<input type="checkbox"/> ESECUZIONE STAGNA IP 67			
<input type="checkbox"/> ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE ATEX - EX EX - II2 G/D EEx d IC T6/T5 IP65 T80°/95°C				
<input type="checkbox"/> KRONENBERG ELETTRICA 24V DLF 1 MO				
<input type="checkbox"/> A NORMA EN 81.21 testata-fossa ridotti .2/11 - .2/01 MR				

## SOTTO PORTA / FISSAGGI LATERALI

<input type="checkbox"/> ANGOLARE DI SOGLIA (60x60)	<input type="checkbox"/> TRAVERSINO SMONTABILE
<input type="checkbox"/> ANGOLARE DI ALLUMINIO	<input type="checkbox"/> PIATTO DI SOGLIA (60x5)
<input type="checkbox"/> PARASOGGLA EN 81	<input type="checkbox"/> SENZA ZANCHE
<input type="checkbox"/> ZANCHE BULLONATE A MURARE	<input type="checkbox"/> SENZA FORI
<input type="checkbox"/> ZANCHE BULLONATE A TASSELLARE	

## RIVESTIMENTO

<input type="checkbox"/> Completo	<input type="checkbox"/> Solo lato piano	<input type="checkbox"/> Solo lato vano (cabina)
<input type="checkbox"/> INOX SATINATO (aisi 304)	<input type="checkbox"/> TITAN GOLD HAIRLINE	
<input type="checkbox"/> SCOTCH BRITE	<input type="checkbox"/> INOX LUCIDO COLORATO (nero lucido, oro specchio, bronzo specchio, champagne specchio)	
<input type="checkbox"/> INOX RIGIDIZZATO NATURALE (grana di riso, punitnato, lino, pelle, canvas, dama e quadro)	<input type="checkbox"/> SKIMPLATE 12/10	
<input type="checkbox"/> INOX RIGIDIZZATO SPECIALE (romboide, ghiaccio e cuoio)	<input type="checkbox"/> LAMINATO PLASTICO ABET / PRINT	
<input type="checkbox"/> INOX LUCIDO A SPECCHIO (lucido 7 - Super mirror L8)	<input type="checkbox"/> LEGNO NATURALE pannello mdf + essenza legno a scelta (<=5mm)	

## NOTE

## IMBALLO

CASSA (E) IN PIANO  
per porte EI  
(antincendio)  
e rivestite



## TIMBRO & FIRMA (Cliente)