



PORTE A 2 BATTENTI MOTORIZZATE

 ORDINE

 RICHIESTA DI OFFERTA


Data

Data di consegna richiesta

Ragione Sociale

Rif. Impianto / Commissa :

PORTE A 2 BATTENTI MOTORIZZATE - APERTURA ANTE A 90° - CERNIERE INVISIBILI

 AB / 10 AB / 100 AB / 100-1600 AB / 150 AB / 250 AB / 300 AB / VSG ASCENSORE PIATTAFORMA MURATURA STRUTTURA METALLICA IN LAMIERA(FERRO)VERNICIATO IN LAMIERA RIVESTITA (Acciaio / Legno..) IMP.NUOVO IMP.ESISTENTE INTERNO ESTERNO (SOGETTO AD INTEMPERIE) IN ACCIAIO INOX AISI 316 PORTANTE IN ACCIAIO INOX AISI 304 + RIVESTIMENTO

N° Quantità porte

Luce Netta (L)

Luce Netta (H)

X

Montante sinistro (minimo 100)

Traversa


250

Montante destro (minimo 100)


Ingombro Totale

Ingombro Totale

X



INDICARE ALTEZZA ROTELLA (da filo terra)

A B F C D 

CORNICE FINESTRA

TIPO CRISTALLO

 ALLUMINIO OX ARGENTO TRASPARENTE RETINATO FERRO INCASSATA A FILO ACIDATO / SATINATO FUME' VERNICIATA RAL (come la porta) STOP-SOL / BRONZO ALTRO (indicare tipologia)

VERNICIATURA PER INTERNO

 ANTIRUGGINE finitura standard (RAL 7001) ANTIRUGGINE BICOMPONENTERAL BUCCIATO smalto epossidico bicomponenteRAL POLVERE bucciato fineRAL FERRO MICACEO (grana fine / grana grossa)RAL

VERNICIATURA PER ESTERNO

 BUCCIATO smalto poliacrilico bicomponente base epossidico zincante, finitura goffrata PROTEZIONE MINIMA PER PORTE ESPOSTE ALL'ESTERNORAL ELETROZINCATURA A FREDDO trattamento galvanico, non è possibile fornire la porta senza un'ulteriore trattamento superficiale (A/R bicomponente, smalto poliacrilico...) EPOSSIDICO ZINCANTE verniciatura con pigmenti di zinco, consigliabile oltre l'eletrozincatura Lato esterno (2 lati) Lato interno (2 lati) SATINATURA Gr220/240 - F7 (per le porte costruite in acciaio portante)

SERRATURA KRONENBERG

 DLF 2,10 X=20.9/01 (STANDARD) STAGNA IP 54 STAGNA IP 67 RINVIO LEVA PARALLELA 2xDLF 1 MO 24V ELETTRICA

SERRATURA PRUDHOMME LR 128 E

 ELETTRICA24V ELETTRICA 24V STAGNA IP 54 ELETTRICA48V CONTATTO BEX EN 81.21 reset automatica reset manuale

SOTTO PORTA / FISSAGGI LATERALI

 ANGOLARE DI SOGLIA(50x50) TRAVERSINO SMONTABILE ANGOLARE DI ALLUMINIO PIATTO DI SOGLIA (50x5) PARASOGGLIA (EN 81) SENZA ZANCHE ZANCHE BULLONATE A MURARE SENZA FORI ZANCHE BULLONATE A TASSELLARE

RIVESTIMENTO

 Completo Solo lato piano Solo lato vano (cabina) INOX SATINATO AISI-304 Gr.220/240 (standard) INOX SCOTCH BRITE INOX RIGIDIZZATO NATURALE (grana di riso, puntinato, lino, pelle, canvas, dama e quadro) INOX RIGIDIZZATO SPECIALE (romboide, ghiaccio e cuoio) INOX LUCIDO SPECCHIO (lucido 7 - super mirror L8) INOX LUCIDO COLORATO (nero lucido, oro lucido, bronzo lucido, champagne lucido)

INCASSO BOTTONIERA

mm _____ x _____ per nr. _____ pote

sul montante sinistro destro

mm _____ x _____ pernr. _____ porte

IMBALLO

TIMBRO & FIRMA

 CASSA(E)

PRO-AB-1600.PDF / REV.1